

# ARSTYL® WALL TILES



## Material

- Denominación del producto: ARSTYL® WALL TILES
- Material de composición: Espuma de poliuretano rígida de alta densidad, de color amarillo.
- Densidad:  $\pm 300 \text{ kg/m}^3$
- Acabado de fábrica: Capa de pintura de imprimación acrílica blanco mate, para ser cubierta con otras capas de pintura.

## Propiedades específicas

- Superficies aparentes:  
La técnica de fabricación empleada garantiza una superficie dura, lisa y la reproducción exacta del motivo.
- Dimensiones:  
CORAL:  $\varnothing 380\text{mm}$  (tolerancia  $\pm 5\text{mm}$ )  
WING:  $250\text{mm} \times 175\text{mm}$  (tolerancia  $\pm 5\text{mm}$ )  
RAY:  $550\text{mm} \times 320\text{mm}$  (tolerancia  $\pm 5\text{mm}$ )



**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten  
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu

[walltiles.arstyl.com](http://walltiles.arstyl.com)



# ARSTYL® WALL TILES



## Aplicación

- Ámbitos de aplicación:  
Elementos decorativos para uso en interiores.
- Condiciones de aplicación y de almacenaje:  
Los paneles ARSTYL® WALL TILES deben almacenarse en seco y en posición horizontal. Se recomienda una temperatura que esté entre +15°C y +25°C y a una humedad relativa del aire de entre 45% y el 65%. Para obtener óptimos resultados de acabado, la preparación debería realizarse en condiciones similares de humedad y temperatura a las que habrá en los espacios en el momento del montaje final, (temperatura ambiente). Evite trabajar sobre superficies húmedas o secadas artificialmente (deshumidificadores), así como a muy altas temperaturas.

## Fondo

Comprobar que los elementos se ajustan al fondo. Como fondos idóneos son: superficies limpias empapeladas, barnizadas o no barnizadas. Las superficies deben ser estables, limpias, secas, libres de polvo, de grasa y ser lisas (si fuera necesario, lijar y limpiar). Para fondos especiales, consulte nuestra sección técnica.

## Pegamento

- Adhesivo de montaje: ADEFIX® PLUS
- Opcional: masilla de adhesivo ADEFIX para las zonas de unión entre techo y pared
- Temperatura recomendada del espacio, del adhesivo y del panel entre +15°C y +25°C
- Detergente para ADEFIX® no secado: Agua
- Detergente para ADEFIX® PLUS no secado: sustituto del aguarrás

# ARSTYL® WALL TILES



## Recubrimiento de la superficie

Los paneles ARSTYL® WALL TILES imprimados de fábrica deben barnizarse con una capa final. Están indicadas pinturas solubles en agua y lacas de dispersión de base acrílica o de poliuretano, así como resinas alquídicas. **Básicamente se recomienda antes realizar una prueba.** Los tonos blancos, colores de silicato, colores de resina de silicona y sus productos combinados no deben ser sustituidos.

## Indicaciones especiales

ARSTYL® WALL TILES no están concebidos para soportar cargas.

El poliuretano puede experimentar una ligera variación de dimensiones ante temperaturas elevadas y oscilaciones de humedad. Las características específicas de este material hacen que en las zonas de unión de los paneles haya un espacio de unos 2 mm. **Esto no representa ningún motivo de reclamación.**

Otros datos técnicos según DIN EN 15102+A1:2011 befinden disponibles en la declaración de prestaciones [Nr. W1DECORP100](#) ([www.nmc.eu/dop](http://www.nmc.eu/dop)).

NMC sa se reserva el derecho a actualizar su línea de productos o la de las características técnicas de los mismos en cualquier momento y sin previo aviso. La información proporcionada es la mejor según nuestro conocimiento y experiencia. Si usted tiene alguna pregunta acerca de los datos técnicos de alguno de nuestros productos, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de NMC sa. Cualquier reproducción parcial o reimpresión requiere nuestra aprobación explícita.

Esta ficha ha sido redactada de acuerdo al estado actual de nuestros conocimientos. Nos reservamos el derecho de proceder a cualquier modificación sin previo aviso. Salvo disposición en contrario, establecida por escrito, nuestros estudios, croquis, opiniones, recomendaciones u otros documentos técnicos concernientes a la funcionalidad, el comportamiento o, si se aplica, el rendimiento de nuestros productos se comunican a título indicativo y en función del uso más corriente de dichos productos en condiciones normales de aplicación, de utilización y de clima (regiones templadas de Europa) o de aquellas que nos hayan sido indicadas, por escrito, por el cliente. Salvo en caso de dolo o falta grave de nuestra parte, nuestra responsabilidad no se verá comprometida por dichos estudios, recomendaciones y otros documentos técnicos. El cliente tendrá la responsabilidad de controlar y verificar su adecuación con el uso que éste les haya asignado.

[walltiles.arstyl.com](http://walltiles.arstyl.com)

**NMC sa**

Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten

☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

