

ARSTYL® WALL TILES



Matériau

- Dénomination du produit:
ARSTYL® WALL TILES
- Matériau constitutif:
Mousse de polyuréthane rigide haute densité, de couleur jaune.
- Densité: $\pm 300 \text{ kg/m}^3$
- Finition d'usine:
Primaire acrylique blanc mat, destiné à être peint

Propriétés spécifiques

- Surfaces apparentes:
La technique de fabrication garantit une surface dure et lisse et l'exacte reproduction du motif.
- Dimensions:
CORAL: $\varnothing 380\text{mm}$ (tolérance $\pm 5\text{mm}$)
WING: $250\text{mm} \times 175\text{mm}$ (tolérance $\pm 5\text{mm}$)
RAY: $550\text{mm} \times 320\text{mm}$ (tolérance $\pm 5\text{mm}$)



NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

walltiles.arstyl.com



ARSTYL® WALL TILES



Mise en oeuvre

- Champ d'application:
Elements décoratifs à usage intérieur.
- Conditions de pose et de stockage:
ARSTYL® WALL TILES doivent être entreposés au sec et à plat. La température recommandée est de +15°C à +25°C avec un taux d'humidité relative de 45 % à 65 %. Pour un résultat idéal, le stockage et la pose se feront dans des conditions d'humidité et de températures proches de celles présentes dans les pièces après le montage (température ambiante). La pose sur support humide (plâtre frais) ou dans des conditions de séchage forcé (canon à chaleur, déshumidificateur) ainsi qu'à des températures très élevées, est à exclure.

Fond

Les fonds suivants conviennent: surfaces intérieures plâtrées ou tapissées, plâtre enrobé. Les surfaces doivent être propres, sèches, dépolissées, dégraissées et planes; dépolir au besoin. En cas de fonds particuliers, veuillez consulter notre service technique.

Colle

- Colle de montage: ADEFIX® PLUS
- Optionel: colle-enduit ADEFIX pour jointoyer le raccord au mur et au plafond dans le cas d'une application sur un mur entier
- Température d'application recommandée pour la pièce, la colle et les profilés: +15°C à +25°C
- Produit de nettoyage pour ADEFIX® non sec: eau
- Produit de nettoyage pour ADEFIX® PLUS non sec: white spirit ou térébenthine

ARSTYL® WALL TILES



Finition

Grâce à la couche de primaire appliquée en usine, les ARSTYL® WALL TILES peuvent recevoir toutes peintures et laques à dispersion diluables à l'eau, à base d'acrylique ou de PU, comme les laques à base de résine alkyde.

En général, il est recommandé d'effectuer des essais préalables. Ne pas utiliser de peintures à la chaux, au silicate ou à la résine de silicone, ni leurs produits composés.

Indications spéciales

ARSTYL® WALL TILES ne sont pas conçus pour porter des charges.

Avec le polyuréthane, il peut y avoir une légère déformation en cas de fortes variations de températures et de taux d'humidité. En raison des propriétés spécifiques de ce matériau, un joint peut être légèrement visible au niveau du raccord de deux éléments. **Cela ne peut donner lieu à aucune réclamation.**

Autres données techniques selon DIN EN 15102+A1:2011 dans la déclaration de performance Nr. W1DECORP100 (www.nmc.eu/dop).

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, **NMC sa** l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

La présente fiche a été rédigée conformément à l'état actuel de nos connaissances. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans avertissement préalable. Sauf en cas de convention contraire par écrit, nos études, croquis, avis, conseils et autres documents techniques relatifs à la fonctionnalité, au comportement ou aux rendements éventuels des marchandises sont données à titre indicatif et en fonction de l'utilisation la plus commune des marchandises dans des conditions normales d'application, utilisation et climat (régions moyennes d'Europe) ou de ce qui est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l'existence de dol ou de faute grave de notre part, lesdites études, recommandations et autres documents techniques n'engagent pas notre responsabilité. Il incombe au client de les vérifier et de vérifier leur adéquation avec l'usage auquel il les destine.

NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

walltiles.arstyl.com

