

ARSTYL® WALL TILES



Materiaal

- Productomschrijving:
ARSTYL® WALL TILES
- Grondstof:
Hoge densiteit polyurethaanschuim, rigide, gele kleur.
- Densiteit: $\pm 300 \text{ kg/m}^3$
- Afwerking:
Watergedragen primer, mat wit, overschilderbaar.

Specifieke eigenschappen

- Zichtbare oppervlakken:
De productiemethode garandeert een hard, effen oppervlak en een perfecte afdruk van het motief.
- Afmetingen:
CORAL: $\varnothing 380\text{mm}$ (tolerantie $\pm 5\text{mm}$)
WING: $250\text{mm} \times 175\text{mm}$ (tolerantie $\pm 5\text{mm}$)
RAY: $550\text{mm} \times 320\text{mm}$ (tolerantie $\pm 5\text{mm}$)



NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

walltiles.arstyl.com



ARSTYL® WALL TILES



Praktijk

- Plaatsingsvoorschriften:
Decoratieve muurelementen voor gebruik binnenshuis.
- Verwerkings- en opslagvoorwaarden:
ARSTYL® WALL TILES moeten liggend en op een droge plaats worden bewaard. De aanbevolen temperatuur is +15°C tot +25°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 45% tot 65%. Om het beste resultaat te bekomen, moeten de elementen opgeslagen en verwerkt worden bij een relatieve vochtigheid en omgevingstemperatuur die vergelijkbaar zijn met diegene die terug te vinden zijn na de montage in de ruimten (kamertemperatuur). Plaatsing op vochtige ondergronden (bv verse plaaster) en op plaatsen waar geforceerde droging nodig is (bv warmeluchtblazer, luchtontvochtiger of extreme verhoogde temperaturen) wordt ten stelligste afgeraden.

Ondergrond

Volgende ondergronden zijn geschikt: plaaster, behang, gipsplaat. De oppervlakken moeten schoon, droog, stof- en vetvrij en vlak zijn; schuren indien nodig. Als het product op een speciale ondergrond moet worden aangebracht, neemt u best contact op met onze technische dienst.

Lijm en voegmiddel

- Montagelijm: ADEFIX® PLUS
- Optioneel: voeglijm ADEFIX voor het afkitten van aansluitvoegen met plafond en wand bij de installatie van ARSTYL® WALL TILES op een volledige muur
- Aanbevolen kamer-, lijm- en profieltemperatuur: +15°C tot +25°C
- Reinigingsmiddel voor verse ADEFIX®: water
- Reinigingsmiddel voor verse ADEFIX® PLUS: terpentijn, acetone of gelijkaardig oplosmiddel

ARSTYL® WALL TILES



Afwerking

De van een grondlaag voorziene ARSTYL® WALL TILES moeten nog een eindlaag krijgen. Geschikt zijn wateroplosbare dispersie-verven en dispersielakken op acryl of PU-basis evenals alkydharlak. **Er wordt aangeraden om een test uit te voeren.** Kalkverven, silicaatverven, siliconenharsverven en hun mengproducten mogen niet gebruikt worden.

Bijzondere aanwijzingen

ARSTYL® WALL TILES zijn er niet op voorzien om lasten te dragen. Met polyurethaan kan er een kleine dimensieverandering optreden bij verhoogde temperatuur- en luchtvochtigheidsschommelingen. Op grond van deze materiaalspecifieke eigenschap kan de voeg tussen verschillende elementen licht zichtbaar zijn.

Daarvoor kan geen klacht worden ingediend.

Meer technische gegevens volgens DIN EN 15102+A1:2011 zijn terug te vinden in de prestatieverklaring Nr. W1DECORP100 (www.nmc.eu/dop).

NMC sa behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de kenmerken en zijn productgamma te wijzigen. De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouw ten opzichte van de huidige technische kennis. De correcte toepassing rust op de gebruiker. Mocht de gebruiker vragen hebben over de vereiste toepassing, nodigt **NMC sa** hem uit om contact op te nemen met de firma of met de vertegenwoordigers.

Deze fiche werd opgesteld volgens de huidige stand van onze kennis. Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Tenzij door ons schriftelijk bevestigd, zijn alle studies, schetsen, avis, raadgevingen of andere technische documenten over de eventuele functie, gedrag of prestaties van de goederen louter indicatief. Het materiaal kan alleen worden aangewend in functie van het meest courante gebruik bij normale toepassingen en klimaatomstandigheden (gematigd Europees klimaat) of in de omstandigheden die ons schriftelijk door de klant worden voorgesteld en door ons worden goedgekeurd. Onder voorbehoud van kwaad opzet of zware fout aan onze kant, vallen deze studies, aanbevelingen en andere technische documenten niet onder onze verantwoordelijkheid. Het is aan de klant om ze te controleren en na te kijken of het materiaal geschikt is voor het gebruik dat hij ermee beoogt.

NMC sa

Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten

☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

walltiles.arstyl.com

